

锐系列

7kW 交流充电桩

产品简介

锐系列交流充电桩，产品体积小、外观精致、安装便捷。采用自助方式操作，适用于各种需要交流充电的停车场所。用户可以自主完成充电、付费等操作，为电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。



功能特点

高性价比

① 产品经济实惠，质量稳定，性价比高；

安全可靠

① 整体运行状态监测，控制保护功能，确保用户充电安全；
② 充电数据管家式管理，确保客户充电数据完整性和安全性；
③ 急停按钮，紧急状态下切断供电回路电源，防止故障扩大。

便捷

① 体积小巧，集成化设计，安装便捷；
② 支持刷卡、微信、支付宝等多种启动方式，操作便捷。

智能高效

① 采用交流快充技术，32A大电流输出，充电更高效；
② 支持线上运营，线上结算，使用智能。

技术参数

| 产品名称 | 锐系列 单桩单机版 | 锐系列单桩 单机高配版 | 锐系列 单桩网络版 | 锐系列单桩 高配版 |
|---------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| 型号 | R1-1 | R1-2 | R1-3 | R1-4 |
| 功率等级 | | 7kW | | |
| 输入电压 | | AC176V ~ AC264V | | |
| 输入电流 | | ≤ 32A | | |
| 基本特征 | | | | |
| 最高工作效率 | | 99% | | |
| 防护等级 | | IP55 | | |
| 启动方式 | 刷卡 | 刷卡、APP、微信小程序、支付宝小程序 | | |
| 人机交互接口 | 指示灯 | 指示灯、4.3寸 彩色显示器 | 指示灯 | 指示灯、4.3寸 彩色显示器 |
| 枪线长度 | | 5m | | |
| 通讯接口 | WIFI | 4G-LTE; WIFI | | |
| 工作温度 | | -30°C~55°C | | |
| 相对湿度 | | ≤95%RH, 无凝露 | | |
| 海拔高度 | | 2000m | | |
| 尺寸 (W*D*H) | | 壁挂式: 202mm*123mm*395mm 立柱尺寸: 60mm*60mm*1200mm | | |
| 重量 | ≤4.3kg (不含立柱) | | | |
| 保护 | 过压保护、欠压保护、漏电保护、过温保护 过载保护、急停保护、故障自检 | | | |
| 安装形式 | 壁挂、立柱 | | | |