

星锐

7kW 交流充电桩

星锐交流充电桩，产品体积小、外观精致。安装便捷，采用自助方式操作，适用于各种需要交流充电的停车场所。用户可以自主完成充电、付费等操作，为电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。



功能特点



高性价比

产品经济实惠，质量稳定，性价比高；



使用便捷

体积小巧，集成化设计，安装便捷；支持刷卡、微信、支付宝等多种启动方式，操作便捷。



智能高效

采用交流快充技术，32A大电流输出，充电更高效；支持线上运营，线上结算，使用智能。



安全可靠

整体运行状态监测，控制保护功能，确保用户充电安全；
充电数据管家式管理，确保客户充电数据完整性和安全性；
急停按钮，紧急状态下切断供电回路电源，防止故障扩大。

技术参数

产品配置	网络版(新国标)	网络带屏版(新国标)	网络版	网络带屏版
产品型号	R1			
产品参数				
额定功率	7kW	显示屏	4.3吋液晶显示屏(带屏版)	
输入电压范围	154 ~ 264Vac	通信接口	蓝牙、4G	
输入电流范围	6 ~ 32A	计量等级	1级	
工作效率	99%	计量校准证书	具备	
防护等级	IP55(室内/室外)	漏电保护方式	A型/A+6型(新国标版支持)	
启动方式	刷卡、扫码	防雷器	D级	
枪线	5m	尺寸 (W*D*H)	202mm*123mm*395mm	
噪音	≤40dB	重量	≤5kg	
待机功耗	≤3W	桩体材质	PC+ASA	
工作温度	-30 ~ +55℃	安装形式	壁挂 / 立柱	
相对湿度	< 95% RH(无凝露)	启停卡	可选配	
海拔	≤2000m	SIM卡	中国移动	
防风等级	9级	其他功能	远程升级	
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护、枪头温度保护(新国标版支持)、进线温度保护、出线温度保护			
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148			

仅供参考,请以实际销售产品信息为准