LINCHR 领充

领充“芯”伙伴

产品手册

电能星C 特供版
7kW 交流充电桩

电能星特供版交流充电桩适用于新能源汽车私家车主。产品性能稳定、充电效率最高达99%、适配99%新能源车型，产品操作简单、安装便捷、安全可靠，更兼具智能管理，为用户提供极致的充电体验。

高效稳定

充电效率达99%，能够快速为电动汽车充电；
超广适配，满足市场上99%车型。

安全可靠

充电整体运行动态监测等，确保用户充电安全；
10重保护功能，设备安全系数高；
采用高强度工程塑料外壳，防护等级高达IP55，整体强度好、耐撞击。

便捷易用

体积小巧，高度集成化设计，兼容壁挂/立柱安装方式，安装便捷。
可实现线上远程状态监控，OTA升级。

应用场景-家庭充电场景

- 住宅小区
- 商业场所
- 企事业单位
- 工业园区
- 景区
- 停车场

服务车型

- 出租车
- 私家车
- 网约车

产品型号	LCCA-DNC-1007-A002CA		
产品配置	特供4G版	通信接口	4 G
输入电压范围	176~264 Vac	计量等级	1级
输入电流范围	6 ~ 32A	计量校准证书	具备
工作效率	99%	漏电保护方式	A+6mA型
防护等级	IP55(室内/室外)	防雷器	D级
启动方式	App/小程序启停、蓝牙启停	尺寸（W*D*H）	184mm*83mm*272mm
枪线	4m	重量	≤5kg
噪音	≤40dB	桩体材质	PC+ASA
待机功耗	＜4W	安装形式	壁挂 / 立柱
工作温度	-30 ~ +55℃	显示方式	LED
相对湿度	＜95% RH(无凝露)	SIM卡	中国移动，3年流量
海拔	≤2000m	防风等级	9级
其他功能	进线端子过温保护、枪头过温保护、关键器件过温保护		
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

电能星C
7kW 交流充电桩

电能星C交流充电桩，是一款面向家庭充电场景的电动汽车智慧交流充电桩。产品外观精致小巧，安装便捷，具有刷卡版、4G版两种不同配置，满足您的个性化需求。产品性能可靠，使用便捷，为电动汽车提供安全、可靠、经济、高效的充电服务。

高性价比

外观时尚大方，识别度高、视觉形象极好；
产品经济实惠，质量可靠，高性价比。

安全稳定

整体运行状态监测，控制保护功能，确保用户充电安全；
过/欠压、过流、急停、漏电、短路等多种保护功能完备，安全系数高；
采用高强度工程塑料外壳，防护等级高达IP55，整体强度好、耐撞击。

便捷友好

刷卡、小程序或App远程启动、预约启动等多种启动方式，充电操作智能、简单；
可连接领+充电平台，操作使用便捷；
体积小巧，集成化设计，兼容壁挂/立柱安装方式，安装便捷。

应用场景-家庭充电场景

住宅小区　商业场所　企事业单位

工业园区　景区　停车场

服务车型

出租车　私家车　网约车

产品型号	LCA-55-1007-31A		
产品配置	刷卡版 / 4G版	额定功率	7kW
输入电压范围	176~264 Vac	通信接口	刷卡版：蓝牙(调试接口)、4G版：4G
输入电流范围	6 ~ 32A	计量等级	1级
工作效率	99%	计量校准证书	具备
防护等级	IP55(室内/室外)	漏电保护方式	A型
启动方式	刷卡版：刷卡、4G：App/小程序启停	防雷器	D级
枪线	5m	尺寸（W*D*H）	184mm*83mm*272mm
噪音	≤40dB	重量	≤5kg
待机功耗	＜4W	桩体材质	PC+ASA
工作温度	-30 ~ +55℃	安装形式	壁挂 / 立柱
相对湿度	＜95% RH(无凝露)	启停卡数量	1
海拔	≤2000m	SIM卡	中国移动
防风等级	9级	其他功能	4G版：预约充电
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

守护星C
7/21kW交流充电桩

守护星C7/21kW交流充电桩是一款面向家庭充电场景的高智能化充电桩。PC材质和PU的应用，安全性更高，更耐刮耐划。工业级主控芯片的使用充电稳定性更高。支持预约充电、无感充电、软件锁桩、特斯拉开盖等智能化功能，让用户充电体验感更好。

智能友好

预约充电，定时开启，享受谷电价格；
无感充电，手机=钥匙，靠近充电桩自行启动；
软件锁桩，防止盗充；
亲友共享，一桩多用，分享无上限；
自带3年流量包，免费流量随意用。

别具匠心

面板全喷PU，耐划耐刮，易清洁；
配置防盗螺钉，防止充电桩被盗；
一桩一码，零件全程溯源，生产透明化；
枪线长度5米、7.5米可选，适应各种充电距离；
无铅工艺，对环境更友好。

极致安全

12重安全保护，充电更安全；
IP65高防护等级，风雨无惧；
高强度PC材料绝缘性能更高；
多点温控技术，实时监测设备温度。

应用场景-家庭充电场景

住宅小区　商业场所　企事业单位

工业园区　景区　停车场

服务车型

出租车　私家车　网约车

产品型号	LCA-DH-1007-31A / LCA-DH-1021-31A		
额定功率	7kW / 21kW	通信接口	蓝牙、4G
输入电压范围	154 ~ 264Vac / 266 ~ 456Vac	计量等级	1级
输入电流范围	6 ~ 32A	漏电保护方式	A型
工作效率	99%	防雷器	D级
防护等级	IP65(室内/室外)	尺寸（W*D*H）	197mm*95.5mm*344mm
启动方式	刷卡、蓝牙、APP/小程序启停	重量	≤7.5kg
枪线	7.5m / 5m	桩体材质	PC+ASA
噪音	≤40dB	安装形式	壁挂 / 立柱
待机功耗	≤10W	启停卡数量	2
工作温度	-30 ~ +55℃	SIM卡	中国移动
相对湿度	＜95% RH(无凝露)	海拔	≤2000m
防风等级	9级	其他功能	一键开盖、车辆唤醒
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

灵动星C
7kW交流充电桩

灵动星C7kW交流充电桩适用于家庭充电场景，自带猫耳和普通配件，DIY专属外观，玻璃面板更显高级，支持玉指白和玄烨黑两种颜色选择。整机经过多重专业检测，严选更安全、环保材质。产品高端智能，支持桩端预约充电、亲友共享等功能，支持蓝牙、APP、刷卡等多种启动方式。多重防护让充电更安心。

智能便捷

智能APP操作，充电信息一手掌握；
预约充电，享受谷电优惠；
亲友共享，一桩多用，分享无上限；
OTA远程升级，全生命周期的自我升级。

安全友好

12重安全保护，桩安全车安全人安全；
IP65高防护等级，无惧灰尘风雨；
薄膜急停按钮，人性化防误触；
智能指示灯，清晰判断充电桩状态；
反复测试，极端环境下稳定工作。

匠心工艺

面板采用钢化玻璃，耐热性能极好；
枪线长度7.5米、5米可选，适应各种充电距离；
镀银枪头导电更稳定，充电更安心。

应用场景-家庭充电场景

住宅小区　商业场所　企事业单位

工业园区　景区　停车场

服务车型

出租车　私家车　网约车

产品型号	LCA-DN-1007-31A		
额定功率	7kW	通信接口	蓝牙、4G
输入电压范围	154 ~ 264Vac	计量等级	1级
输入电流范围	6 ~ 32A	漏电保护方式	A型
工作效率	99%	防雷器	D级
防护等级	IP65(室内/室外)	尺寸（W*D*H）	193mm*114mm*377mm
启动方式	刷卡、蓝牙、APP/小程序启停	重量	≤7.5kg
枪线	7.5m / 5m	桩体材质	PC+ASA(钢化玻璃)
噪音	≤40dB	安装形式	壁挂 / 立柱
待机功耗	≤10W	启停卡数量	2
工作温度	-30 ~ +55℃	SIM卡	中国移动
相对湿度	＜95% RH(无凝露)	海拔	≤2000m
防风等级	9级	其他功能	一键开盖、车辆唤醒
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

朝日
7kW直流充电机

7kW直流充电机模块采用全灌胶工艺，环境适应性强，满足各类车型的充电需求，为用户提供安全、专业、经济的充电解决方案。

智能高效

电压范围宽、实现全车型无感兼容；
支持OTA远程迭代升级；
系统峰值效率≥95%，充电更高效；
风扇智能温控，更节能。

稳定可靠

模块采用全灌胶工艺，有效抵御灰尘水汽等侵蚀；
立体风道设计：通过17项精密结构优化，散热效率稳定性提升40%；
多维安全矩阵，充电更可靠。

安全放心

传输数据加密，保障信息安全；
状态实时检测，为您的充电保驾护航；
PC+ASA V0级壳体，高温阻燃更安全。

便捷友好

安装简单，施工周期短，省时省心；
体积小巧，易移动维护；
无感智慧启停，靠近即启动，告别实体卡/APP操作繁琐。

应用场景-家庭充电场景

住宅小区 商业场所 企事业单位

工业园区 景区 停车场

服务车型

出租车 私家车 网约车

产品型号 LCCDZ-DC0.75/7K

额定功率	7kW	充电枪数量	1
输入电压范围	85~265Vac	枪线长度	5m
输入电流范围	0~32A	噪音	< 55dB (静音模式45dB)
输入频率	45-65Hz	防护等级	IP54（室外/室内）
功率因数	≥0.99 满载	相对湿度	5% ~ 95%RH(无凝露)
THDi	≤5%	海拔	≤2000m（2000 ~ 4000m降额使用）
输出电压范围	200~750Vdc	安装方式	壁挂 / 立柱
恒功率输出电压范围	330~750Vdc	冷却方式	强迫风冷
最大输出电流	20A	重量	≤10kg
单枪最大输出电流	20A	尺寸W*D*H	280mm*100mm*400mm
稳压精度	≤±0.5%	显示屏	无
稳流精度	≤±1%	功率自动分配	不具备
均流不平衡度	≤±5%	远程升级OTA	具备
峰值效率	95%	主动防护	具备
BMS辅源	12V/10A	计量精度	1级
启动方式	扫码/刷卡/蓝牙	待机功耗	≤10W
通信接口	4G/ 蓝牙	充电接口	GB/T 20234.3标准
工作温度	-30~75℃（55℃以上限功率运行）		
保护功能	输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测 内部过温、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷、防倒灌、电源缺相、电池故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1-2015、GB/T 20234.1-2015、GB/T 20234.3-2015、NB/T 33008.1-2018等		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

朝日
20kW直流充电机

朝日20kW直流充电机采用高集成一体化设计方案，具有充电快速、精致美观、安全高效、使用便捷、管理智能等特点，支持壁挂和立柱安装，灵活性高，直流输出电压范围宽至200-1000V，满足99%的新能源车型使用。应用场景：商业综合体、景区、工业园区、医院、酒店等。

高效低耗

20kW大功率，充电更快速；
待机功耗≤20W，减少运营成本

安全可靠

全方位保护，具有过压、欠压、短路等保护功能，有效保护人身、设备和汽车安全；
高防护设计，设备更耐用、可靠性更高。

智能管理

数码屏显，SOC、充电状态等动态显示，实时了解充电状态；
支持自我诊断及远程OTA升级，减少运维成本，提升运营效率。

使用便捷

枪线轻量化设计，体验更友好；
智能降噪，环境更友好；
支持壁挂和立柱安装，灵活性高。

应用场景-家庭充电场景

住宅小区

商业场所

企事业单位

工业园区

景区

停车场

服务车型

出租车

私家车

网约车

技术参数

产品型号	LCCD-ZRC-1020-ACS1CA		
额定输出功率	20kW	整机功率	>95%（峰值）
额定输入电压	380Vac	噪音	≤65dB（静音模式≤55dB）
额定输出电压	1000Vdc	待机损耗	≤20W
输出电压范围	200~1000Vdc	防护等级	IP54(室内/室外)
恒功率输出电压范围	300~1000Vdc	频率(Hz)	50/60
额定输出电流	20Adc	启动方式	刷卡/ APP启动 / VIN
尺寸(W*D*H)	600mm*395mm*120mm	散热方式	强迫风冷，智能调速
重量	＜30kg	海拔	≤2000m（2000m以上降额处理）
枪线长度	5m	安装方式	壁挂式/立柱式
保护方式	限流保护、过/欠压保护、绝缘检测、枪头过温保护、短路保护、漏电检测、锁止功能等		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

3.5kW/7kW 便携式随车充

便捷式随车充，是领充专为出行补电场景所研制。产品功率覆盖3.5kW和7kW，长度适配5m、10m可根据需求自行选配。产品使用便捷安全，1/2/3/4/5/6小时预约模式可选，6大智能主动保护，IP67防护等级，2T抗碾压能力充电安全轻松应对。产品适配99%新能源车型，让你出行无负担！

智能便捷

自带插座装换器，应对各种充电场景；
4档电流调节，触摸即可调节；
1/2/3/4/5/6小时预约模式可选，省时省心；
电流灯语，清晰直观。

安全放心

6大智能保护 + 二代芯片，安全有保障；
IP67防护等级，恶劣环境轻松应对；
高强度结构设计，2T碾压；
防盗设计，使用更安全。

细致工艺

PC+ASA阻燃材料耐高温；
一物一码安全溯源；
7孔无电枪头，符合新国标。

应用场景-出行补电场景

住宅小区　商业场所　企事业单位

工业园区　景区　停车场

服务车型

出租车　私家车　网约车

产品型号	单机版：LCA-DL-13N5/LCA-DL-1007、带屏版：LCA-DL-13N5-21C		
产品配置	单机版/带屏版		
额定功率	3.5kW/7kW	工作温度	-20℃ ~ +50℃
输入电压范围	AC176V ~ AC264V	相对湿度	＜95% （无凝露）
输入电流范围	6A ~ 16A/6A ~ 32A	海拔	≤2000m
工作效率	99%	漏电保护方式	A型
防护等级	室内/室外（IP67）	防雷器	D级
启动方式	即插即充	尺寸（W*D*H）	200mm*90mm*40mm
枪线	单机版：5米 / 10米、带屏版：12米	重量	≤3.5KG
插头型式	国标16A插头/32A电动汽车耦合器	桩体材质	PC+ASA
待机功耗	≤5W	其他功能	电流调节，预约充电
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

星澜B
7kW 交流充电桩

星澜B交流充电桩，外观精致小巧。是一款面向地产验收、目的地充电场景的电动汽车智慧交流充电桩。产品性能可靠，使用放心，安装便捷，为电动汽车提供安全、可靠、便捷、高效的充电服务。

高性价比

体积小巧，外观简洁大方;
产品经济实惠，安全放心，性价比高。

稳定可靠

整体运行状态监测，控制保护功能，确保用户充电安全;
多种保护功能完备,安全系数高;
采用高强度工程塑料外壳，防护等级高达IP55，整体强度好、耐撞击。

智慧便捷

扫码启动，充电操作智能、简单;
可连接运营平台，支持多种平台对接，快速线上运营;
体积小巧，集成化设计，兼容壁挂/立柱安装方式，安装便捷。

应用场景-目的地充电场景

住宅小区　商业场所　企事业单位

工业园区　景区　停车场

服务车型

出租车　私家车　网约车

产品型号	LCA-55-1007-31A		
产品配置	网络版	通信接口	蓝牙、4G
输入电压范围	176~264 Vac	计量等级	1级
输入电流范围	6 ~ 32A	计量校准证书	具备
工作效率	99%	漏电保护方式	A型
防护等级	IP55(室内/室外)	防雷器	D级
启动方式	扫码、刷卡(选配)	尺寸（W*D*H)	184mm*83mm*272mm
枪线	5m	重量	≤5kg
噪音	≤40dB	桩体材质	PC+ASA
待机功耗	＜4W	安装形式	壁挂 / 立柱
工作温度	-30 ~ +55℃	启停卡数量	网络版：选配
相对湿度	＜95% RH(无凝露)	SIM卡	中国移动
海拔	≤2000m	防风等级	9级
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

星锐B
7kW 交流充电桩

星锐B7kW交流充电桩，产品体积小、外观精致。安装便捷，采用自助方式操作，适用于各种需要交流充电的停车场所。用户可以自主完成充电、付费等操作，为电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。

高性价比

产品经济实惠，质量稳定，性价比高；

使用便捷

体积小巧，集成化设计，安装便捷；
支持刷卡、微信、支付宝等多种启动方式，操作便捷。

智能高效

采用交流快充技术，32A大电流输出，充电更高效；
支持线上运营，线上结算，使用智能。

安全可靠

整体运行状态监测，控制保护功能，确保用户充电安全；
充电数据管家式管理，确保客户充电数据完整性和安全性；
急停按钮，紧急状态下切断供电回路电源，防止故障扩大。

应用场景-目的地充电场景

住宅小区　商业场所　企业事业单位

工业园区　景区　停车场

服务车型

出租车　私家车　网约车

产品型号	R1		
产品配置	网络版/网络带屏版		
额定功率	7kW	显示屏	4.3吋液晶显示屏(带屏版)
输入电压范围	154 ~ 264Vac	通信接口	蓝牙、4G
输入电流范围	6 ~ 32A	计量等级	1级
工作效率	99%	计量校准证书	具备
防护等级	IP55(室内/室外)	漏电保护方式	A型/A+6型
启动方式	刷卡、扫码	防雷器	D级
枪线	5m	尺寸（W*D*H）	202mm*123mm*395mm
噪音	≤40dB	重量	≤5kg
待机功耗	≤3W	桩体材质	PC+ASA
工作温度	-30 ~ +55℃	安装形式	壁挂 / 立柱
相对湿度	＜95% RH(无凝露)	启停卡	可选配
海拔	≤2000m	SIM卡	中国移动
防风等级	9级	其他功能	远程升级
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护、枪头温度保护、进线温度保护、出线温度保护		
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

2*7kW双枪交流充电桩

2*7kW双枪交流充电桩是领充面向新能源电动汽车市场推出的高端智能充电产品。产品体积小、外观精致，安装便捷。 采用自助方式操作，适用于各种需要交流充电的停车场所。用户可以自主完成充电、付费等操作，为电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。

智能高效

定制峰谷计费功能，节省充电成本，交互友好；
电路板具备多种扩展接口，方便进行功能扩展；
支持线上运营，线上结算。

安全可靠

整体运行状态监测，控制保护功能，确保用户充电安全；
充电数据管家式管理，确保客户充电数据完整性和安全性；
急停按钮，紧急状态下切断供电回路电源，确保充电安全。

使用便捷

支持刷卡，微信，支付宝多种启动方式，充电操作智能， 简单；
刷卡启动，充电快捷方便。

应用场景-目的地充电场景

住宅小区　商业场所　企事业单位

工业园区　景区　停车场

服务车型

出租车　私家车　网约车

产品型号　LCA-TCDZ-2014

额定功率	14kW（每枪7kW）	显示屏	4.3吋屏幕
输入电压范围	176 ~ 264Vac	通信接口	WiFi（调试接口）、4G
输入电流范围	单枪6 ~ 32A	计量等级	1级
工作效率	99%	计量校准证书	具备
防护等级	IP55（室内/室外）	漏电保护方式	A型
启动方式	刷卡、扫码	防雷器	D级
枪线	双枪5m	尺寸（W*D*H）	455mm*100mm*255mm
噪音	≤40dB	重量	≤8kg
待机功耗	≤7W	桩体材质	PC+ASA
工作温度	-30 ~ +55℃	安装形式	壁挂 / 立柱
相对湿度	＜95% RH(无凝露)	启停卡数量	1
海拔	≤2000m	SIM卡	中国移动
防风等级	9级	其他功能	远程升级
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

30kW直流充电机

30kW直流充电机主要适用于小功率充电场景，模块采用全灌胶工艺，环境适应性强,具备超宽的电压输出范围200-1000V，满足各类车型的充电需求，为用户提供安全、专业、便捷的充电解决方案。

高效节能

兼容全车型
系统效率高
程序远程升级
电压范围宽
风扇智能调速
设备智能管理

稳定可靠

模块全灌胶
多重防护
环境适应强
保障充电安全

安全放心

动态密码管理
状态实时检测
传输数据加密

便捷智能

体积小巧
安装简单
控制智能
施工周期短
易移动维护
刷卡/扫码/VIN

应用场景-小功率充电场景

住宅小区　商业场所　企事业单位

工业园区　景区　停车场

服务车型

出租车　私家车　网约车

产品型号　LCCDZ-DC1.0/30

额定功率	30kW	充电枪数量	1
输入电压范围	323~437Vac 三相五线制	枪线长度	5m
输入电流范围	0~57A	噪音	＜65dB
输入频率	47-63Hz	防护等级	IP54（室外/室内）
功率因数	≥0.99 满载	相对湿度	5% ~ 95%RH(无凝露)
THDi	≤5%	海拔	≤2000m（2000 ~ 4000m降额使用）
输出电压范围	200~1000Vdc	安装方式	壁挂 / 立柱
恒功率输出电压范围	375~1000Vdc	冷却方式	强迫风冷
最大输出电流	80A	重量	≤65kg
单枪最大输出电流	80A	尺寸W*D*H	600mm*256.5mm*620mm
稳压精度	≤±0.5%	显示屏	7吋 触屏
稳流精度	≤±1%	功率自动分配	不具备
均流不平衡度	≤±5%	远程升级OTA	具备
峰值效率	96.3%	防雷等级	C级(外置)
BMS辅源	12Vdc/10A	主动防护	具备
启动方式	扫码 / 刷卡(可定制) / VIN(可定制) / 密码(可定制)	计量精度	1级
通信接口	有线网口、4G无线	待机功耗	22.1W
充电接口	GB/T 20234.3标准	SIM卡	中国移动 1GB/月
工作温度	-30 ~ + 65℃（50 ~ 65℃降额使用，-20℃以下液晶屏不可操作）		
保护功能	输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测 内部过温、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷、门禁、防倒灌、电源缺相、电池故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1； GB/T 20234.1；GB/T 20234.3；GB/T 27930；NB/T 33001； NB/T 33008；JJG 1149		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

扶光
40kW直流充电机

扶光40kW直流充电机主要适用于小功率充电场景，模块采用全灌胶工艺，环境适应性强,具备超宽的电压输出范围200～1000V，具备低噪音、低功耗的特点，满足各类车型的充电需求，为用户提供安全、专业、高效、友好的充电解决方案。

高效节能

峰值效率96.2%
模块具备自动休眠模式，
超低待机功耗低至5W以下

智慧友好

静音模式下可主动降噪
兼容全车型
程序远程升级
系统效率高
电压范围宽
风扇智能调速
设备智能管理

安全可靠

动态密码管理
传输数据加密
环境适应强
保障充电安全
状态实时监测
模块全灌胶
多重防护

便捷智能

体积小巧
安装简单
控制智能
施工周期短
易移动维护
刷卡/扫码

应用场景-小功率充电场景

住宅小区　商业场所　企事业单位

工业园区　景区　停车场

服务车型

出租车　私家车　网约车

产品型号　LCCDZ-DC1.0/40

额定功率	40kW	充电枪数量	1
输入电压范围	323~437Vac 三相五线制	枪线长度	5m
输入电流范围	0~77A	噪音	≤55dB
输入频率	47-63Hz	防护等级	IP54（室外/室内）
功率因数	≥0.99 满载	相对湿度	5% ~ 95%RH(无凝露)
THDi	≤5%	海拔	≤2000m
输出电压范围	200~1000Vdc	安装方式	壁挂/立柱
恒功率输出电压范围	320~1000Vdc	冷却方式	强迫风冷
最大输出电流	125A	重量	≤75kg
单枪最大输出电流	125A	尺寸W*D*H	660mm*275mm*600mm
稳压精度	≤±0.5%	显示屏	7吋 电阻屏
稳流精度	≤±1%	功率自动分配	不具备
均流不平衡度	≤±5%	远程升级OTA	具备
峰值效率	96.2%	防雷等级	C级
BMS辅源	12Vdc/10A	主动防护	具备
通信接口	有线网口、4G无线	计量精度	1级
充电接口	GB/T 20234.3-2023标准	待机功耗	14.2W
SIM卡	中国移动 1GB/月		
启动方式	联网:扫码/刷卡(可定制)/VIN(可定制)离网:密码(可定制)/离线刷卡(可定制)		
工作温度	-30 ~ + 65℃（50 ~ 65℃降额使用，-20℃以下液晶屏不可操作）		
保护功能	输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、输出过流、枪头锁止、绝缘自检、漏电保护、连接异常、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷、门禁、防倒灌、电源缺相、电池故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1； GB/T 20234.1；GB/T 20234.3；GB/T 27930；NB/T 33001； NB/T 33008；JJG 1149		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

60kW直流充电机

60kW直流充电机主要适用于小功率充电场景，模块采用全灌胶工艺，环境适应性强。依托先进的产品设计理念和坚实的设计技术，为用户提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。

智能高效

充电全车型兼容
功率智能分配
高效功率模块

稳定可靠

模块灌胶工艺
风机智能调速
运行数据备份

安全放心

36项安全防护
动态密码管理
状态实时监测

智能交互

多种启动方式
软件远程升级
中英文界面切换

应用场景-小功率充电场景

住宅小区　商业场所　企业事业单位

工业园区　景区　停车场

服务车型

出租车　私家车　网约车

产品型号	LCCDZ-DC1.0/60		
额定功率	60kW	充电枪数量	1~2
输入电压范围	323~437Vac 三相五线制	枪线长度	5m
输入电流范围	0~114A	噪音	＜65dB
输入频率	47-63Hz	防护等级	IP54（室外/室内）
功率因数	≥0.99 满载	相对湿度	5% ~ 95%RH(无凝露)
THDi	≤5%	海拔	≤2000m（2000 ~ 4000m降额使用）
输出电压范围	200~1000Vdc	安装方式	落地式
恒功率输出电压范围	300~1000Vdc	冷却方式	强迫风冷
最大输出电流	200A	重量	≤190kg
单枪最大输出电流	200A	尺寸W*D*H	750mm*400mm*1550mm
稳压精度	≤±0.5%	显示屏	7吋 触屏
稳流精度	≤±1%	功率自动分配	具备30kW颗粒度
均流不平衡度	≤±5%	远程升级OTA	具备
峰值效率	96.2%	防雷等级	C级
BMS辅源	12Vdc/10A & 24Vdc/10A(可定制)	主动防护	具备
启动方式	扫码 / 刷卡(可定制) / VIN(可定制) / 密码(可定制)	计量精度	1级
通信接口	有线网口、4G无线	待机功耗	≤14.5W
充电接口	GB/T 20234.3标准	SIM卡	中国移动 1GB/月
工作温度	-30 ~ + 65℃（50 ~ 65℃降额使用，-20℃以下液晶屏不可操作）		
保护功能	输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测 内部过温、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷、门禁、防倒灌、电源缺相、电池故障保护		
执行标准	GB/T 18487.1； GB/T 20234.1；GB/T 20234.3；GB/T 27930；NB/T 33001； NB/T 33008；JJG 1149		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

元系列
120kW一体式直流充电机

120kW一体式直流充电机是一款专为电动汽车快速充电而设计的高效充电设备，它采用直流充电方式，能够在短时间内为电动汽车补充大量电能，提升充电效率，满足用户对快速充电的需求。

双枪配置大功率输出

单枪充电最大输出功率达到120kW，双枪充电平均功率60kW，充电灵活。

宽范围电压高效模块

直流输出电压范围50-1000Vdc，适配各类电动汽车的充电需求；
交流输入电压范围323-437Vac，适应各种复杂电网条件下的稳定运行。

充电模块全灌胶高防护

防护等级IP54，防尘、防水、防沙、防盐雾、适合户外使用。

智能化联网控制

支持4G或以太网连接，通过云端平台远程监控和故障诊断，方便对充电站进行远程管理和维护；
支持高德地图充电站位置查询、状态查询。

应用场景-目的地充电场景

住宅小区　商业场所　企事业单位

工业园区　景区　停车场

服务车型

公交车　物流车　网约车

出租车　私家车

产品型号　LCCDZ-DC1.00/120-1

额定功率	120kW	充电枪数量	2
输入电压范围	323~437Vac 三相五线制	枪线长度	5m
输入电流范围	0~228A	噪音	＜65dB
输入频率	45-65Hz	防护等级	IP54（室外）
功率因数	≥0.99 满载	相对湿度	5%~95%RH(无凝露)
THDi	≤5%	海拔	≤2000m(2000~4000m降额使用)
输出电压范围	50~1000Vdc	安装方式	落地式
恒功率输出电压范围	300~1000Vdc	冷却方式	强迫风冷
最大输出电流	400A-双枪	重量	≤220kg
单枪最大输出电流	250A	尺寸W*D*H	750mm*550mm*1600mm
稳流精度	≤±1%	稳压精度	≤±0.5%
均流不平衡度	≤±5%	远程升级OTA	具备
峰值效率	96%	防雷等级	C级
BMS辅源	12V/10A & 24V/10A(可定制)	主动防护	具备
启动方式	扫码/刷卡(可定制)/VIN(可定制)/密码(可定制)	计量精度	1级
通信接口	有线网口、4G无线	显示屏	7吋 触屏
充电接口	GB/T 20234.3标准	SIM卡	中国移动 1GB/月
工作温度	-30~+70℃（55~70℃降额使用，-20℃以下液晶屏不可操作）		
保护功能	输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测 内部过温、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷、门禁、防倒灌、电源缺相、电池故障保护		
选配功能	烟感、水浸、防倾倒、除湿加热、语音播报、新能源车牌识别		
执行标准	GB/T 18487.1；GB/T 20234.1；GB/T 20234.3；GB/T 27930；NB/T 33001；NB/T 33008；JJG 1149		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

元系列
160kW一体式直流充电机

160kW一体式直流充电机是一款专为电动汽车快速充电而设计的高效充电设备，它采用直流充电方式，能够在短时间内为电动汽车补充大量电能，提升充电效率，满足用户对快速充电的需求。

双枪配置大功率输出

单枪充电最大输出功率达到160kW，双枪充电平均功率80kW，充电灵活。

宽范围电压高效模块

直流输出电压范围50-1000Vdc，适配各类电动汽车的充电需求；
交流输入电压范围323-437Vac，适应各种复杂电网条件下的稳定运行。

充电模块全灌胶高防护

防护等级IP54，防尘、防水、防沙、防盐雾、适合户外使用。

智能化联网控制

支持4G或以太网连接，通过云端平台远程监控和故障诊断，方便对充电站进行远程管理和维护；
支持高德地图充电站位置查询、状态查询。

应用场景-目的地充电场景

住宅小区 商业场所 企事业单位

工业园区 景区 停车场

服务车型

公交车 物流车 网约车

出租车 私家车

产品型号	LCCDZ-DC1.00/160-1		
额定功率	160kW	充电枪数量	2
输入电压范围	323~437Vac 三相五线制	枪线长度	5m
输入电流范围	0~304A	噪音	＜65dB
输入频率	45-65Hz	防护等级	IP54（室外）
功率因数	≥0.99 满载	相对湿度	5% ~ 95%RH(无凝露)
THDi	≤5%	海拔	≤2000m(2000 ~ 4000m降额使用)
输出电压范围	50~1000Vdc	安装方式	落地式
恒功率输出电压范围	300~1000Vdc	冷却方式	强迫风冷
最大输出电流	500A-双枪	重量	≤220kg
单枪最大输出电流	250A	尺寸W*D*H	750mm*550mm*1600mm
稳流精度	≤±1%	稳压精度	≤±0.5%
均流不平衡度	≤±5%	远程升级OTA	具备
峰值效率	96%	防雷等级	C级
BMS辅源	12V/10A & 24V/10A(可定制)	主动防护	具备
启动方式	扫码/刷卡(可定制)/VIN(可定制)/密码(可定制)	计量精度	1级
通信接口	有线网口、4G无线	显示屏	7吋 触屏
充电接口	GB/T 20234.3标准	SIM卡	中国移动 1GB/月
工作温度	-30 ~ + 70℃（55 ~ 70℃降额使用，-20℃以下液晶屏不可操作）		
保护功能	输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测 内部过温、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷、门禁、防倒灌、电源缺相、电池故障保护		
选配功能	烟感、水浸、防倾倒、除湿加热、语音播报、新能源车牌识别		
执行标准	GB/T 18487.1； GB/T 20234.1；GB/T 20234.3；GB/T 27930；NB/T 33001； NB/T 33008；JJG 1149		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

元系列
160kW分体式直流充电机(拖四)

160kW分体直流充电机是一款专为电动汽车下乡快速充电而设计的高效充电设备，它采用直流充电方式，能够在短时间内为电动汽车补充大量电能，提升充电效率，满足用户对快速充电的需求。

四枪配置具备广泛适用性

单枪充电最大输出功率达到160kW，四枪充电平均功率40kW，充电过程更加迅速。

宽范围电压高效模块

直流输出电压范围50-1000Vdc，适配各类电动汽车的充电需求；
交流输入电压范围323-437Vac，适应各种复杂电网条件下的稳定运行。

充电模块全灌胶高防护

防护等级IP54，防尘、防水、防沙、防盐雾、适合户外使用。

智能化联网控制

支持4G或以太网连接，通过云端平台远程监控和故障诊断，方便对充电站进行远程管理和维护；
支持高德地图充电站位置查询、状态查询。

应用场景-目的地充电场景

住宅小区　商业场所　企事业单位

工业园区　景区　停车场

服务车型

公交车　物流车　网约车

出租车　私家车

产品型号	LCCDZ-DC1.00/160-1/4		
额定功率	160kW	充电枪数量	4 主机双枪、终端双枪
输入电压范围	323~437Vac 三相五线制	枪线长度	5m
输入电流范围	0~304A	噪音	＜65dB
输入频率	45-65Hz	防护等级	IP54（室外）
功率因数	≥0.99 满载	相对湿度	5% ~ 95%RH(无凝露)
THDi	≤5%	海拔	≤2000m(2000 ~ 4000m降额使用)
输出电压范围	50~1000Vdc	安装方式	落地式
恒功率输出电压范围	300~1000Vdc	冷却方式	强迫风冷
单枪输出电流	250A	重量	≤220kg
多枪输出电流	双枪最大500A，四枪均充133A	尺寸W*D*H	主机：750mm*550mm*1600mm 终端：430mmx250mmx1500mm
稳流精度	≤±1%	稳压精度	≤±0.5%
均流不平衡度	≤±5%	远程升级OTA	具备
峰值效率	96%	防雷等级	C级
BMS辅源	12V/10A & 24V/10A(可定制)	主动防护	具备
启动方式	扫码/刷卡(可定制)/VIN(可定制)/密码(可定制)	计量精度	1级
通信接口	有线网口、4G无线	显示屏	7吋 触屏
充电接口	GB/T 20234.3标准	SIM卡	中国移动 1GB/月
工作温度	-30 ~ + 70℃（55 ~ 70℃降额使用，-20℃以下液晶屏不可操作）		
保护功能	输入过载、输入短路、输入过压、输入欠压、输出过压、输出限流、输出短路、枪头锁止、连接异常、绝缘检测 内部过温、枪头过温、输出防反接、输出接触器粘连、接地、防雷、门禁、防倒灌、电源缺相、电池故障保护		
选配功能	烟感、水浸、防倾倒、除湿加热、语音播报、新能源车牌识别		
执行标准	GB/T 18487.1；GB/T 20234.1；GB/T 20234.3；GB/T 27930；NB/T 33001；NB/T 33008；JJG 1149		

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

以 领 芯 科 技　做 可 靠 伙 伴

LINKING THE WORLD, CHARGING THE FUTURE

领充新能源 - 数智新能源领创者

400-016-8626　www.linkcharging.cn

微信@领充新能源