

星锐B 7kW交流充电桩

产品简介

星锐B 7kW交流充电桩，产品体积小、外观精致。安装便捷，采用自助方式操作，适用于各种需要交流充电的停车场所。用户可以自主完成充电、付费等操作，为电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。

功能特点

使用便捷

- 体积小巧,集成化设计,安装便捷;
- 支持刷卡、微信、支付宝等多种启动方式,操作便捷。

智能高效

- 采用交流快充技术,32A 大电流输出,充电更高效;
- 支持线上运营,线上结算,使用智能。

安全可靠

- 整体运行状态监测,控制保护功能,确保用户充电安全;
- 充电数据管家式管理,确保客户充电数据完整性和安全性;
- 急停按钮,紧急状态下切断供电回路电源,防止故障扩大。

技术参数

产品型号	LCCA-XRB-1007-AC03CB	LCCA-XRB-1007-ACS3CB	LCCA-XRB-1007-ACS3CB	LCCA-XRB-1007-ACS3CB
产品配置	网络版	网络带屏版	网络版	网络带屏版
额定功率	7kW	显示屏	无	4.3吋液晶非触摸屏
输入电压范围	154 ~ 264V AC	通信接口	4G、蓝牙	
输入电流范围	6 ~ 32A	计量等级	1级	
工作效率	99%	计量校准证书	具备	
防护等级	IP55(室内/室外)	漏电保护方式	Type A+DC 6mA	
启动方式	扫码、刷卡	防雷器	D级	
枪线	5m	尺寸 (W*D*H)	202mm*123mm*395mm	
噪音	≤40dB	重量	≤5kg	
待机功耗	≤5W	桩体材质	PC+ASA	
工作温度	-30 ~ +55℃	安装形式	壁挂 / 立柱	
相对湿度	< 95% RH(无凝露)	启停卡	可选配	
海拔	≤2000m	SIM卡	中国移动, eSIM卡	
防风等级	9级	其他功能	远程升级	
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、短路、接地故障保护、枪头温度保护、进线温度保护、出线温度保护			
执行标准	GB 39752-2024、GB 44263-2024、GB/T 18487.1-2023、JJG 1148-2022			

仅供参考,请以实际销售产品信息为准

